

NOVEDAD
NOVO



eco
SYSTEM

TERMO ELÉCTRICO TRM 33-53-83-103.

Calentador eléctrico. Capa aislante. Válvula de seguridad. Ánodo de magnesio. Ajuste ECO. Termostato exterior. Esmaltado vitrificado. Termostato contra sobrecalentamiento. Interruptor ON/OFF

Aquecedor elétrico. Camada de isolamento. A válvula de segurança. Ânodo de magnésio. Ajuste ECO. O termostato exterior. Esmalte vítreo. Termostato contra superaquecimento. Interruptor ON/OFF

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD	MEDIDAS	DIÁMETRO	I. DE PROTECCIÓN	TEM. MAX.	INSTALACIÓN	PESO	POTENCIA	VOLTAGE	CÓDIGO EAN
TRM 33	30 L	580 mm	340 mm	IPX4	75°	VERTICAL	14,5	1500 W	220/240V 50 60 Hz	8436044529825
TRM 53	50 L	720 mm	400 mm	IPX4	75°	VERTICAL	17,5	1500 W	220/240V 50 60 Hz	8436044529832
TRM 83	80 L	750 mm	430 mm	IPX4	75°	VERTICAL	24	1500 W	220/240V 50 60 Hz	8436044529849
TRM 103	100 L	870 mm	430 mm	IPX4	75°	VERTICAL	28	1500 W	220/240V 50 60 Hz	8436044529856