

# ADR 128

## 4 en 1



- › 3000 frigorías/hora.
- › 2250 kilocalorías/hora.
- › Consumo en frío: 1346 W.
- › Consumo en calor: 1391 W.
- › Clase energética: A.
- › Gas R290: más respetuoso con el medio ambiente.
- › Cuatro modos de funcionamiento: frío, calor, ventilación y deshumidificación.
- › Capacidad de deshumidificación: 31 litros/día.
- › 3 velocidades de ventilación.
- › Rango de temperatura de 16 a 31°C.
- › Modo noche.
- › Panel de control táctil.
- › Temporizador de encendido y apagado hasta 24h.
- › Mando a distancia.
- › Ruedas pivotantes.
- › Lama superior con posibilidad de cierre completo.
- › Oscilación vertical automática.
- › Indicador de depósito lleno.
- › Nivel sonoro: 65/64/63 dB.
- › Conexión para desague con manguera de 1 metro incluida.
- › Caudal de aire máximo: 320 m<sup>3</sup>/h.
- › Recogecables.
- › Incluye accesorios para instalar en ventanas de hasta 125 cm de alto.
- › Dimensiones: 44 x 71 x 35 cm (ancho x alto x fondo).
- › Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

- › 3.000 frigorias/hora.
- › 2250 quilocalorías/hora.
- › Consumo frio: 1346 W.
- › Consumo de calor: 1391 W.
- › Classe energética: A.
- › Gás R290: mais ecológico.
- › Quatro modos de operação: frio, calor, ventilação e desumidificação.
- › Capacidade de desumidificação: 31 litros/dia.
- › 3 velocidades de ventilação.
- › Faixa de temperatura de 16 a 31°C.
- › Modo noturno.
- › Painel de controle de toque.
- › Temporizador liga e desliga até 24 horas.
- › Controle remoto.
- › Rodas giratórias.
- › Grelha superior com possibilidade de fecho total.
- › Oscilação vertical automática.
- › Indicador de tanque cheio.
- › Nível de som: 65/64/63db.
- › Conexão de drenagem com mangueira de 1 metro incluída.
- › Fluxo máximo de ar: 320 m<sup>3</sup>/h.
- › Suporte de cabo.
- › Inclui acessórios para instalação em janelas de até 125 cm de altura.
- › Dimensões: 44 x 71 x 35 (largura x altura x profundidade).
- › Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



MANDO A DISTANCIA