

# FDI 95, 125, 185, 245

NEW!

Aire acondicionado split con bomba de calor

Ar condicionado split com bomba calor



Recubrimiento anticorrosión indicado para zonas de alta salinidad

Confort térmico constante con un ahorro energético de hasta un 50%

Tecnología adaptativa: modos Turbo, Sleep y ECO que se adaptan a todas la necesidades

## DATOS TÉCNICOS

Modelo:		FDI 95	FDI 125	FDI 185	FDI 245
Frigorías - kilocalorías/hora	Frigorías - quilocalorias/hora	2250 / 2268	3000 / 3024	4500/4536	6000/6048
Clase de energía frío/calor	Classe de energia	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
SEER/SCOP		6,2 / 5,1	6,2 / 5,1	6,2 / 5,1	6,2 / 5,1
Refrigerante	Resfriamento	R32	R32	R32	R32
Voltaje y frecuencia	Tensão e frequência	220-240 ~ 50 Hz	220-240 ~ 50 Hz	220-240 ~ 50 Hz	220-240 ~ 50 Hz
Rango de potencia frío/calor	Potência frio/calor	150-1300 / 150-1250	150-1400 / 150-1270	170-1850 / 170-1900	210-2180 / 210-2050
Intensidad máxima (A)	Corrente máxima (A)	7,5	8	11	14
Caudal de aire (m³/hora)	Fluxo de ar (m³/h)	500	600	700	1000
EAN CODE U.I.		8435568409637	8435568409651	8435568409675	8435568409699
Unidad interna (código)		18574	18576	18578	18580
Dimensiones: ancho x alto x profundidad (mm)		680 x 252 x 206	780 x 276 x 202	850 x 276 x 202	950 x 313 x 240
Dimensões: largura x altura x profundidade (mm)					
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	7 / 8,5	8 / 10	11 / 13	14 / 16
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	20 / 48	22 / 51	26 / 50	32 / 54
EAN CODE U.E.		8435568409620	8435568409644	8435568409668	8435568409682
Unidad externa (código)		18573	18575	18577	18579
Dimensiones: ancho x profundidad x alto (mm)		745 x 299 x 473	745 x 299 x 473	898 x 345 x 546	898 x 345 x 546
Dimensões: largura x altura x profundidade (mm)					
Peso Neto/Bruto (kg)	Net/Peso Bruto (kg)	18 / 21	20 / 23	28 / 32	30 / 34
Nivel de ruido (db) min/max	Nível de ruido (db) min/max	61	61	64	65
Diámetro tubos líquido mm/pulg.	Diâmetro tubos de líquido mm/pulg.	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"
Diámetro tubos gas mm/pulg.	Diâmetro tubos de gas mm/pulg.	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	9,52 / 3/8"	12,7 / 3/8"
Rango de funcionamiento °C	Faixa de operação °C	Frío -15 a 53° Calor -20 a 24°	Frío -15 a 53° Calor -20 a 24°	Frío -15 a 53° Calor -20 a 24°	Frío -15 a 53° Calor -20 a 24°